

RUMSBESKRIVNING
FÖR C4 HUS PROJEKT
KILEN RONNEBY HUS B
2018-09-01 Rev C



Anm

Denna beskrivning är upprättad i anslutning till AMA. Beskrivningen, som är gemensam för olika hustyper, gäller i tillämpliga delar enligt huvudritning och arbetsritningar.

GENERELL RUMSBESKRIVNING FÖR C4 HUS I STANDARDUTFÖRANDE

Denna beskrivning är generell och gäller för C4 Hus i standardutförande.

Aktuella rum enligt kontraktsritning.

Köksinredning i fullhöjd, garderober i sovrum/klädvård i fullhöjd.

Skjutdörrar i förekommande fall, har vit fyllnad och ram av silverfärgad aluminiumprofil

Trappa, spaljé, räcke och handledare av vitlaserad furu av kvalitet BB med placering och utformning enligt kontraktsritning.

Invändig vindslucka med steg i förekommande fall, placerad enligt kontraktsritning, behandlas enligt behandlingskod 56-00010.

Angivna ytmaterial ingår vid alternativet NF

Beteckningar

G=Golv
V=Väggar
T = Tak
Ö = Övrig
I = Inredning

WC/Dusch/Bad

G: Klinker, vattentät beklädnad
V: 13 mm oorganisk skiva. Kakel vattentät beklädnad
T: 13 mm gipsplank. Målning
I: Belysningsarmatur
Kommod 60 vit med porslinstvättställ, spegel 60 med belysning
Duschväggar 90x90 cm
Golvstående toalettstol
Handdukstork
Ö: Kakel i fönstersmyg

Entré

G: Klinker enligt kontraktsritning
V: 13 mm gipsskiva. Målat
T: 13 mm gipsplank. Målning
Ö: Golvsockel, vitmålad

Tvätt

G: Klinker, vattentät beklädnad, med sockel i samma material
V: 13 mm gipsskiva. Målad glasfiberväv
T: 13 mm gipsplank. Målning
I: Belysningsarmatur
Garderobsfront enligt kontraktsritning
FTX-aggregat
Fjärrvärmemodul
Bänkskiva på stödben över tvättmaskin och torktumlare
Tvättmaskin
Torktumlare

Kök

G: Ek trägolv 8,5 mm
V: 13 mm gipsskiva. Målat
T: 13 mm gipsplank. Målning
Ö: Golvsockel, vitmålad
Fönsterbänk av vitmålad MDF (ej inom kaklat område)



	<p>Kakel i fönstersmyg inom kaklat område Stänkskydd över bänkskiva och diskbänk, kakel Läckageskydd under kyl- o sval, frys, diskmaskin I: Diskbänkskåp med avfallsspannar och förvaringslåda Bänkskåp med luckor Rostfritt diskbänksbeslag Bänkskiva av laminatbeklädd spånskiva med rak kant Väggskåp med flyttbara hyllor Kyl/sval med överskåp Frysskåp med överskåp Inbyggnadshäll Inbyggnadsugn Inbyggnadsmikro Diskmaskin Spisfläkt Bänkbelysning</p>
Vardagsrum	<p>G: Ek trägolv 8,5 mm V: 13 mm gipsskiva. Målat T: 13 mm gipsplank. Målning Ö: Golvsockel, vitmålad Fönsterbänk av vitmålad MDF</p>
Allrum	<p>G: Ek trägolv 8,5 mm V: 13 mm gipsskiva. Målat T: 13 mm gipsplank. Målning Ö: Golvsockel, vitmålad Fönsterbänk av vitmålad MDF</p>
Sovrum	<p>G: Ek trägolv 8,5 mm V: 13 mm gipsskiva. Målat T: 13 mm gipsplank. Målning Ö: Golvsockel, vitmålad Fönsterbänk av vitmålad MDF</p>
Invändigt Förråd under trappa	<p>G: Ek trägolv 8,5 mm V: 13 mm gipsskiva. Målat T: Undersida trapp Ö: Golvsockel, vitmålad I: Belysningsarmatur</p>
Förråd	<p>G: Betong V: Öppen stomme, vid dubbelförråd 13 mm gipsskiva obehandlad T: Öppen stomme</p>



STANDARD FÖR GOLVBELÄGGNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER

Lågemitterande produkter väljs i första hand, enligt byggvarudeklaration.

Rumsytor skall vara matta eller halvmatta. Glansvärden på väggar skall vara ca 20 glansenheter

Reflektansfaktor skall vara $\geq 70\%$ för tak och $\geq 40\%$ för väggar.

Angivna golvbeläggningar och väggbeklädnader av följande kvalitet ingår vid nyckelfärdigt utförande.

Golvbeläggningar

MBE.1212

Klinker med rätvinklig montering.

Klinkerstorlek torra utrymmen: 300x300 mm.

Klinkerstorlek våta utrymmen: 150x150 mm.

Vattentät golvbeläggning av keramiska fogplattor inomhus

Plattornas skall ha vattenabsorption $E \leq 6\%$

MDB.33

Ek trägolv 13 mm:

Mellanlägg av lumppapp och vid betonggolv även plastfolie, Ek trägolv 8,5 mm

Väggbeklädnader

Kakel med traditionell sättning (rätvinklig montering, kakelstorlek: 200x300 mm över diskbänk 100x300 mm)

Vattentät beklädnad

LCS.22121

Vattenavvisande beklädnad:

Glasfiberväv Alcro Tasso Glasfiber G 135 målad med Alcro Intensiv Grund/Täck

Rätt till smärre ändringar av konstruktion och material förbehålles.

Kristianstad 2018-09-01 Rev B

C4 Hus AB

